



Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230 V

Maks. długość skrzydła

3 - 4 m (z zamkiem
elektromagnetycznym)

Częstotliwość użytkowania
(cykli/godzinę)

18



- Najbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny napęd do bram skrzydłowych - pasuje do każdego rodzaju słupków
- Najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku
- Samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych nawet w przypadku bardzo szerokich bram



SAFEzone system:
400 + E045 lub
E045S lub E145S +
SAFEcoder



**System
GREENtech:**
400 + E045 lub
E045S lub E145S



WYMIARY URZĄDZENIA I SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	414
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	280 W
Maks. siła ciągu	3500 N (*)
Maks. prędkość liniowa (tłoka)	16 mm/sek. (*)
Użyteczny skok roboczy	390 mm
Maks. kąt otwarcia skrzydła	110°
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C ÷ + 55°C
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	6,5 kg
Częstotliwość użytkowania	18 cykli/godzinę
Maks. szerokość skrzydła	3-4 m (z zamkiem elektromagnetycznym)
Wsporniki montażowe	Wspornik tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia - wspornik przedni (do skrzydła) do przyspawania
Wymiary urządzenia (DxGxW)	735x101x172 mm
Centrala sterująca	Brak

(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

DOSTĘPNE MODELE

Model	Kod
Siłownik 414 DX prawy	6171021
Siłownik 414 SX lewy	6171022
Zestaw dwóch siłowników 414 (prawy+lewy)	51700422


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera:

- 414 (prawy/lewy) - napęd elektromechaniczny, akcesoria montażowe, klucz odblokowujący, kondensator 8 μ F 400 V
- 414 (komplet) - napęd elektromechaniczny (2 szt.: prawy + lewy), obudowa do centrali model E, akcesoria montażowe (2 kompl.), klucz odblokowujący (2 szt.), kondensator 8 μ F 400 V (2 szt.).

Przykłady typowych instalacji → patrz strona 299

CENTRALA STERUJĄCA



Centrala sterująca E045S
Więcej → strona 158

790077



Centrala sterująca E145S
Więcej → strona 160

790076

AKCESORIA



Obudowa mod. E do centrali sterującej

720119



Wspornik do montażu ściennego

737604



Opcjonalny magnetyczny enkoder absolutny (SAFEcoder) - PATENT FAAC

404041

>>



Dodatkowy klucz odblokowujący

713009