

## BCS-EA55VSR4-G(H2)

Kamera 4-systemowa kopułowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8~12mm.



Indeks: 11253  
GTIN13/EAN13: 5904890707993

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3339-bcs-ea55vsr4-gh2-5904890707993.html>



### Opis produktu

Kamera 4-systemowa kopułowa 5Mpx, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8~12mm.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-EA55VSR4-G(H2)
<b>Linia produktowa</b>	BCS UNIVERSAL
<b>Typ kamery</b>	Kopuła
<b>Standard transmisji</b>	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
<b>Rozdzielczość</b>	5 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.8" STARVIS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2592(H)×1944(V)
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	2.8~12 mm

<b>Apertura</b>	F1.2
<b>Focus</b>	Auto/manual
<b>Iris</b>	Auto
<b>Zoom optyczny</b>	4x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 36°~124°
<b>Czułość kamery</b>	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Rozdzielczości</b>	AHD/TVI 5M(2592×1944)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Oświetlacz</b>	40m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Obsługa</b>	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC
<b>Pobór mocy</b>	max 10W
<b>Kolor obudowy</b>	Grafit
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP66
<b>Warunki pracy</b>	- 20°~+60° max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø98×119mm
<b>Waga</b>	0.5 kg

## Akcesoria



BCS-ADMQ4-G