

BCS-L-EIP242FR3-TH-AI(0202)

- Kamera IP termowizyjna kopułowa
- Przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 2mm
- Kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 2mm
- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Alarm i detekcja pożaru z odległości do 25m
- Funkcja fusion



Indeks: 11648
GTIN13/EAN13: 5904890709720

URL: <https://bcs.pl/pl/termowizja/3636-bcs-l-eip242fr3-th-ai0202-5904890709720.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP242FR3-TH-Ai(0202)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Termowizja
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2336(H)×1752(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2 mm

Apertura	F2.2
Focus	Stały
Iris	Stały
Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H: 94° V: 72° D: 116°
Czułość kamery	0.05Lux 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Flip 90° / 180° / 270°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2336x1752) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(252x288)
Strumień główny	2336x1752(25/30fps) 1920x1080(25/30fps) 1280x720(25/30fps) 704x576(25/30fps)
Strumień drugi	1280x720(25/30fps) 704x576(25/30fps) 352x288(25/30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	30m
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszenia ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711a / G.711mu / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 13W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122x112mm
Waga	0.85 kg
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	256(H)x192(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280x960(25/30fps) 1024x768(25/30fps) 640x480(25/30fps) 256x192(25/30fps)
Kamera termiczna strumień drugi	640x480(25/30fps) 256x192(25/30fps)
Kamera termiczna obiektyw	2 mm
Kamera termiczna apertura	F1.0

Kamera termiczna kąt widzenia	H: 87.8° V: 63.8°
Kamera termiczna DORI	Osoba(pojazd) Detect 83(256)m / Recognize 21(63)m / Identify 11(32)m
Detekcja pożaru i alarm	max 25m
Funkcja fusion	Tak
Wielkość pixela	12um
Czułość termalna	50mK
Charakterystyka widmowa	8~14um
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Tak

Aksesoria



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1