

BCS-PAN1511G-S

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP. Montaż natynkowy, wandaloodporna obudowa IK10 wykonana ze stopu aluminium/cynku, obiektyw 2.8 mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.8" mm, ICR, możliwość zasilania z PoE.



Indeks: 12200
GTIN13/EAN13: 5904890712898

URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/3953-bcs-pan1511g-s-5904890712898.html>

BCS LINE



Opis produktu

Jednorodzinny panel zewnętrzny IP. Montaż natynkowy, wandaloodporna obudowa IK10 wykonana ze stopu aluminium/cynku, obiektyw 2.8 mm, kamera 720p z przetwornikiem CMOS 1/2.8" mm, ICR, możliwość zasilania z PoE.

Panel jest kompatybilny z dowolnym wideomonitorem BCS IP w wersji SIP.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-PAN1511G-S
Linia produktowa	BCS LINE
Wyjście alarmowe	Nie
Typ urządzenia	Panel zewnętrzny
Ilość przycisków wywołania	1
Rodzaj systemu	IP
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Klawiatura	Nie

Ilość kodów otwarcia drzwi	nie dotyczy
Czytnik palców	Nie
Wyświetlacz	Nie
Diody informacyjne	Nie
Przetwornik kamery	1/2.8"
Rozdzielczość kamery	720p
Kompresja wideo kamery	H.264, H.265
Wsparcie Onvif	Tak
Kąt widzenia kamery poziomo	100
Obiektyw panela	2.8
Regulacja obiektywu (pravo/lewo)	Tak, $\pm 45^\circ$
Podświetlanie kamery	IR
Typ gniazda Ethernet	Wbudowane
Rodzaj zasilania panela	12V DC / PoE(802.3at/af/passive)
Podłączenie sieci	LAN
Wyjście przekaźnikowe	NO/NC/COM
Wyjście RS485 do podłączenia modułu BCS-MODKD2	Tak
Wyjście zasilające 12V	Nie
Wyjście Wiegand	Nie
Kolor panela	Grafitowy
Wymiary panela(mm)	163×73×55
Waga panela(g)	800
Sposób montażu	Natynkowy
Wsparcie aplikacji mobilnej	Tak, wymagana instalacji wideomonitora
Materiał wykonania	Stop cynku
Warunki pracy (temperatura)	-40°C ~ +60°C
Klasa szczelności	IP65
Klasa wandaloodporności	IK10
Max pobór mocy	5W
Ilość obsługiwanych lokali	1

