

BCS-TA25FSR4-G

Kamera 4-systemowa tubowa 5Mpx, przetwornik 1/2.8" STARVIS z obiektywem 2.8mm.

Indeks: 11257
GTIN13/EAN13: 5904890708037URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3310-bcs-ta25fsr4-g-5904890708037.html>**Opis produktu**

Kamera 4-systemowa tubowa 5Mpx, przetwornik 1/2.8" STARVIS z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-TA25FSR4-G
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Tuba
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.8" STARVIS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2704(H)×1950(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.2

Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 103°
Czułość kamery	0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczości	AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Grafit
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	- 20°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø187×68mm
Waga	0.5 kg

Akcesoria



BCS-ATQ34678-G