

## BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)

- Kamera IP tubowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia AcuSense
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR 120dB
- IR 40m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12174

GTIN13/EAN13: 5904890712621

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3925-bcs-v-tip24fsr4l4-ai12-5904890712621.html>



### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-V-TIP24FSR4L4-AI1(2)
<b>Linia produktowa</b>	BCS VIEW
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.9" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2688(H)×1520(V)
<b>Obiektyw</b>	stały
<b>Ogniskowa</b>	2.8 mm
<b>Apertura</b>	F 1.6
<b>Focus</b>	Stały

<b>Iris</b>	Stały
<b>Kąt widzenia</b>	H: 104° V: 57° D: 122°
<b>DORI</b>	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 12m / Identify 6m
<b>Czułość kamery</b>	0.005Lux(F1.6, AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Stosunek S/N</b>	52dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror
<b>Ilość strumieni</b>	3
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2688×1520) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / 360P(640×360)
<b>Strumień główny</b>	2688×1520@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
<b>Strumień drugi</b>	1280×720@30fps 640×480@30fps 640×360@30fps
<b>Strumień trzeci</b>	1920×1080@10fps 1280×720@10fps 640×480@10fps 640×360@10fps
<b>Bitrate</b>	32Kbps~8Mbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED+ White Light
<b>Oświetlacz</b>	40m
<b>Przechowywanie</b>	FTP, NAS(NFS)
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD do 512GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/G)
<b>Protokoły</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
<b>Bezpieczeństwo</b>	HTTPS, SSL, TLS, IEEE802.1X, Digest authentication, IP address filtering, host authentication (MAC address), CA Certificate, Login Auth/Account Lockout
<b>Rodzaj zasilania</b>	12V DC / PoE (802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 7.5W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	Ø74.4×176.3mm
<b>Waga</b>	0.51 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

## Aksesoria



BCS-AT135



BCS-AT3



BCS-V-AWDT



BCS-V-AWMT