

## Cechy:

- Wbudowany akumulator AGM
- Przetwarzanie typu Line-interactive
- Gniazda wyjściowe europejskie typu „schuko”, oraz IEC
- Wbudowana automatyczna regulacja napięcia AVR
- Obudowa wsuwana do szafy RACK 19"
- Zimny start – uruchomienie bez sieci zasilającej
- Diodowa sygnalizacja stanu pracy
- Alarm dźwiękowy przy pracy bateryjnej
- Dedykowana aplikacja do komunikacji z komputerem PC
- Do pracy wewnątrz budynku
- Idealne do systemów CCTV, KD, SSWIN



CCTVUPS-2U-1200

CCTVUPS-2U-1200-LCD

CCTVUPS-2U-2000

CCTVUPS-2U-2000-LCD



**Dane techniczne:**

Parameter / model	cctvUPS-2U-600	cctvUPS-2U-1200 cctvUPS-2U-1200-LCD	cctvUPS-2U-2000 cctvUPS-2U-2000-LCD
<b>Parametry elektryczne</b>			
Napięcie wejściowe	230Vac 172Vac...287Vac 50Hz		
Moc wyjściowa	600VA/360W	1200VA/720W	2000VA/1200W
Napięcie wyjściowe	230Vac +/-5%		
Typ napięcia wyjściowego	- tryb sieciowy: czysta sinusoida - tryb bateryjny: modyfikowana sinusoida		
Czas przełączenia	Tryb sieciowy -> tryb bateryjny: 2 . . . 10ms		
<b>Akumulator</b>			
Pojemność znamionowa	1x 12V/7Ah	2x12V/7Ah	2x12V/9Ah
Czas ładowania	8-10 godzin		
Czas podtrzymania 100W*	18min.	45min.	55min.
Czas podtrzymania 200W*	7min.	18min.	20min.
Czas podtrzymania 300W*	2min.	12min.	18min.
Czas podtrzymania 500W*	-	5min.	10min.
Czas podtrzymania 700W*	-	2min.	4min.
Czas podtrzymania 900W*	-	-	2min.
Czas podtrzymania 1000W*	-	-	2min.
Czas podtrzymania 1200W*	-	-	1min.
<b>Obudowa</b>			
Materiał obudowy	metalowa		
Wymiary: sz. x gł. x wys.	44cm x 32cm 8,5cm 19" x 32cm x 2U		
Waga	9kg / 11kg	10,7kg / 12,7kg	14,9kg / 16,9kg
Pakowanie	1szt	1szt	1szt
<b>Inne</b>			
Gniazda wyjściowe	1x schuko (typ F) 2x IEC C13		
Komunikacja	Port komunikacyjny USB typ B.		
Zabezpieczenia	Przebieżeniowe, zwarciove, ochrony akumulatora		
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED		
Temperatura pracy	0 ... 40 °C (wilgotność 20-90%)		
Zgodność z normami	LVD: EN62040-1:2008 + A1:2013 EMC: EN62040-2:2016, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013+A1:2019		

\*czas estymowany zależny od wielu czynników m.in.: stanu naładowania akumulatora, temperatury otoczenia, czasu użytkowania akumulatora, rozładowanie akumulatora nie ma charakteru liniowego.

	cctvUPS-2U-1200	cctvUPS-2U-2000
<b>EAN:</b>	<b>5902135136720</b>	<b>CCTVups-2U-2000</b>
	cctvUPS-2U-1200-LCD	cctvUPS-2U-2000-LCD
<b>EAN</b>	<b>5902135156889</b>	<b>CCTVups-2U-2000-LCD</b>