

Model:
ELH-80B9 BRASS

Indeks:
B91A781

EAN:



Opis:

Inteligentny szyld z kontrolą dostępu Eura "ELH-80B9 brass" dedykowany jest wszystkim właścicielom mieszkań i apartamentów na wynajem. Dzięki aplikacji mobilnej TTLock pozwalającej na zdalne nadawanie uprawnień do wejścia, istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z tradycyjnych kluczy. Komunikacja z gośćmi realizowana jest przy pomocy kodów generowanych z aplikacji TTLock przesyłanych m.in na telefony.

Darmowa aplikacja mobilna TTLock dostępna jest na platformy iOS i Android. Umożliwia bezpośrednie sterowanie szyldem za pomocą Bluetooth, wysyłanie cyfrowych kluczy dostępu oraz kodów z różnymi rodzajami uprawnień.

Cyfrowe klucze dostępu przeznaczone są dla innych użytkowników aplikacji, najczęściej wykorzystywane są przez pracowników obsługi obiektu. Klucze dostępne są z pozycji aplikacji i umożliwiają otwieranie zamka będącego w zasięgu nadajnika Bluetooth.

Kody dostępu przeznaczone są dla gości - generowane w aplikacji mobilnej mogą być wysyłane za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub aplikacji WeChat. Wiadomość z kodem można dowolnie edytować, uzupełniając ją o ważne informacje np. kod do domofonu czy hasło do sieci WiFi. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wygenerowania różnych rodzajów kodów m.in. stałych, czasowych, czy jednorazowych.

Aplikacja TTLock umożliwia dodanie do szyldu kart zbliżeniowych pracujących w standardzie Mifare 13,56 MHz.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	6 V DC
Rodzaj zasilania	Baterie lub zasilacz (4 x AA 1,5V)
Pobór prądu - czuwanie / praca	18 μ A / 95 mA
Dopuszczalna wilgotność względna	<80%
Przeznaczenie do drzwi	Lewe / prawe
Materiał obudowy	Stop cynku
Czas trwania impulsu zwalniającego	Okolo 0,5 sek.
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Wbudowana pamięć	Tak
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Rodzaj czytnika	Mifare
Szyfrator	Tak
Czytnik linii papilarnych	Nie
Bluetooth	Tak
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +70°C
Współczynnik ochrony	IP20
Wymiary szyldu zewnętrznego (W x SZ x G)	154 x 74 x 74 mm
Wymiary szyldu wewnętrznego (W x SZ x G)	152 x 76 x 70 mm
Waga netto	1600 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	184 x 245 x 93 mm
Waga brutto opakowania	1850 g
Typ opakowania	Karton