



VIDOS 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jaki i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikujące się po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do chmury, umożliwiając odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozoru podczas nieobecności w domu, bezpieczeństwo, stabilność w działaniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

DANE TECHNICZNE

- 7-calowy ekran dotykowy
 - Rozdzielczość 1024x600px
 - Wbudowane diody LED sygnalizacyjne dla zdarzeń i statusu
 - System operacyjny Linux
 - Wbudowana karta WiFi umożliwiająca współpracę z aplikacją mobilną Vidos X
 - Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji
 - Interkom wewnętrzny i zewnętrzny
 - Wewnętrzna pamięć flash (na 10 filmów lub 100 zdjęć)
 - Obsługa karty microSD do 128GB (do 5000 nagrań)
 - Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu i filmu
 - Obsługa kamery IP i kamery WiFi z protokołem ONVIF
 - Możliwość sterowania elektrozaczepem oraz bramą automatyczną
 - Kompatybilność z urządzeniami SIP 2.0 innych producentów za pomocą konwertera K-IP-2(opcja)
 - Obsługa dwóch kanałów jednocześnie
 - Możliwość podłączenia do 4 monitorów w 1 lokalu
 - 15 melodii dzwonka, osobno dla każdego wejścia i interkomu
 - Regulacja głośności rozmowy i dzwonka
 - Menu dostępne w języku polskim, angielskim i niemieckim
 - Możliwość zmiany tła (4 do wyboru)
 - Funkcja „Nie przeszkadzać”
 - Dwuprzewodowe połączenie bez polaryzacji
- Wymiary: 210 x 142 x 17 mm (głębokość bez ramki)