

Nice

MyBell

Monitor wewnętrzny

Wkrótce w sprzedaży

MyBell 2-żyłowy monitor wewnętrzny.

MyBell 2-żyłowy monitor wewnętrzny to innowacyjne rozwiązanie do komunikacji audio i wideo w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Wyposażony w system operacyjny Linux, oferuje najwyższej jakości komfort użytkowania dzięki 7-calowemu pojemnościowemu ekranowi dotykowemu, zapewniając wyraźny i ostry obraz.

- **Nowoczesny i elegancki wygląd:** Ultracienki panel i nowoczesny wygląd, idealny do każdego pomieszczenia bez zajmowania przestrzeni.
- **Dwukierunkowa komunikacja:** Obsługuje dwukierunkowy sygnał audio z redukcją echa dla wyraźnego dźwięku, bez zakłóceń.
- **Kompatybilność:** Zgodność ze standardem SIP, łatwo integruje się z dowolną centralą PBX, co upraszcza instalację i zarządzanie.
- **Łatwa instalacja:** Zaprojektowany do mon-tażu na ścianie, pasuje do standardowych skrzynek elektrycznych zarówno w Europie, jak i USA, upraszczając instalację.

Kluczowe zalety:

- **Pojemnościowy ekran dotykowy:** 7-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 800x480 oferuje intuicyjny i szybko reagujący interfejs użytkownika.
- **Wsparcie streamingu wideo:** Kompatybilność z formatem H.264 zapewnia doskonałą jakość wideo.
- **Zaawansowane funkcje sieciowe:** Obsługa szerokiej gamy protokołów, w tym IPv4, HTTP, HTTPS, FTP i innych, zapewniająca niezawodną łączność.
- **Uprozczone sterowanie i utrzymanie:** Funkcje automatycznego dostarczania, portal zarządzania przez Internet i aktualizacje oprogramowania układowego ułatwiają konfigurację i konserwację.
- **Transmisja na duże odległości:** technologia 2-żyłowa pozwala na transmisję na bardzo duże odległości, idealna do modernizacji starszych budynków.



Kod		cena netto	cena brutto
MB2-WMONIT	monitor 2-żyłowy MyBell Indoor Monitor (7", Linux)	830,00	1 020,90
MB2-WPOWER	MyBell 2-żyłowy zasilacz 24V	75,00	92,25

Parametry	MB2-WMONIT
Rozdzielczość obrazu	800x480p
Komunikacja dwukierunkowa	Tak, ze wszystkimi panelami zewnętrznymi i monitorami w systemie
Wyjścia przekątnikowe	1
Zasilanie	24-48V DC
Wymiary	200,2x132,2x27,2mm
Temperatura pracy	-10°C ~ +45°C
Wyświetlacz i ekran	7" pojemnościowy ekran dotykowy TFT LCD
System operacyjny	Linux
Pamięć RAM/ROM	64MB / 128MB
Internet	LAN + WiFi