



Parametry

Obraz	5 Mpx
Przetwornik	1/2,8" SONY Starvis CMOS sensor
Rozdzielczość	2592 x 1944
Czułość	0,006 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

Optyka	
Obiektyw	2,8mm (F1.6)
ICR	Tak
Kąt widzenia	HFOV 107° VFOV 57° DFOV 128°

Obraz	
Kompresja	H.264/ H.265/ JPEG
Rozdzielczość	Strumień główny: 2592x1944@30fp, 2560x1440@30fp, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps Strumień pomocniczy: 1280x720@30fps, 720x480@30fps

Parametry sieciowe	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP
ONVIF	Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T)

Funkcje	
BLC	Auto
WDR	Tak
AGC	tak
DNR	2D + 3D
Obsługa	Przeglądarka internetowa
Język	Angielski / Polski
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu (wykrywanie ludzi) Maska prywatności Sabotaż wideo Wbudowany mikrofon

Funkcje inteligentne	
Funkcje AI	Wtargnięcie w strefę (człowiek/pojazd) Przekroczenie linii (człowiek) Wykrywanie szwędania się Wykrywanie zgromadzeń

Oświetlacz	
Technologia	2x WarmLED 4000K, 2x IR LED
SmartIR	Tak
Efektywny zasięg	do 30 m
Tryb działania	Smart, Ręczny, Harmonogram

Zasilanie	
Napięcie	DC 12V (700mA) lub PoE 48V (802.3af)

Parametry mechaniczne	
Waga	600 g
Obudowa / kolor	aluminiowa / biały /ciemny szary
Klasa szczelności	IP 67

Środowisko pracy	
Temperatura pracy	(-20°C...+60°C) Rh95% Max. (Bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	(-20°C...+60°C)

Pozostałe	
Dedykowany uchwyt	PIX-JBU / PIX-JBU-G
Wymiary	ø 96 x 91 mm