



Parametry

Obraz 5 Mpx

Matryca	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	2592*1944
Czułość	Kolor: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W: 0 Lux (IR ON)
Kompresja wideo	H.264/H.265/H.264+/H.265+

Obiektyw

Ogniskowa	5.35 - 96.3mm (18X ZOOM)
Przystoła	F1.8 - F3.9

Parametry sieciowe

Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF	19.12 (Profil S/T/G)
Port sieciowy	RJ-45 (10/100Base-T), PoE 802.3at
P2P	Tak

Rozdzielczość

Strumień główny	2592 x 1944@20fps, 2560 x 1440@25fps, 1920 x 1080@25fps, 1280 x 720@25fps
Strumień pomocniczy	720 x 480@20fps, 352 x 288@20fps

PTZ

Pozioma prędkość obrotowa	80°/S
Poziomy zakres obrotu	0°-360°
Pionowa prędkość obrotowa	30°/S
Pionowy zakres obrotu	-45°-200°
Presety	255
Trasy	8 (20 presetów na trasę)

Funkcje podstawowe

BLC	Tak
WDR	Tak (120dB - oprócz 5MP)
ROI	Tak
ICR	Tak
Maska prywatności	3 strefy

Funkcje dodatkowe

Karta pamięci	microSD max 1TB
---------------	-----------------

Funkcje inteligentne

Wtargnięcie w strefę	Tak (człowiek / pojazd)
Detekcja ruchu	Tak (człowiek)
Śledzenie ludzi	Tak
Efektywny zasięg śledzenia	5-50M, Prędkość: 3-12KM/h

Audio

Kompresja	G711A, C711U
Wejście	Wbudowany mikrofon
Wyjście	Wbudowany głośnik

Oświetlacz

Technologia	6xIR LED
SmartIR	Tak
Efektywny zasięg	do 80 m

Zasilanie

Napięcie	DC12V (1.2A), PoE 802.3at
----------	---------------------------

Parametry mechaniczne

Wymiary	136 x 136 x 230 mm
Waga	1.56 Kg
Obudowa / kolor	aluminiowa / biały
Klasa szczelności	IP 66

Środowisko pracy

Temperatura pracy	IR ON: -20-45°C, IR OFF: -20-55°C
-------------------	-----------------------------------

Pozostałe

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	6000 V
------------------------------------	--------